

Генеральным планом города Барановичи, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.12.2004г. №1557 (раздел «Поперечные профили улиц»), определены следующие магистральные улицы общегородского значения (расчетный срок):

- ул. Бадака;
- ул. Слонимское шоссе;
- ул. Профессиональная;
- ул. Вильчковского;
- пр. Советский;
- ул. Брестская (до пересечения с ул. Комсомольской);
- ул. Комсомольская;
- ул. Советская;
- ул. Ленина;
- ул. Чернышевского;
- ул. Пролетарская;
- ул. Промышленная;
- ул. Кирова;
- ул. 50 лет БССР;
- ул. 50 лет ВЛКСМ;
- ул. ул. Тельмана;
- ул. Фабричная;
- пр. Машерова;
- ул. Парковая;
- ул. Минская;
- ул. Доменикана (от пр. Советского - в направлении Кобрин 2 км).

При устройстве строительных площадок на вышеуказанных улицах к временным ограждениям объектов предъявляются повышенные требования, определенные пунктом 3.18 ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства».

СПРАВОЧНО: Пункт 3.18 ТКП 45-1.03-161-2009:

«.....На магистральных улицах непрерывного движения и магистральных улицах общегородского значения согласно ТКП 45-3.01-116 и ТКП 45-3.03-227, определенных градостроительной документацией, утвержденной в соответствии с установленным законодательством порядком, ограждение строительной площадки должно быть сплошным, непрозрачным, высотой не менее 3 м, с устройством баннера (рекламы) и козырька в местах для прохода людей. Такие же требования применяются к ограждениям строительных площадок на улицах других категорий, перечень которых определяется местными исполнительными и

распорядительными органами. Отдельный проект на ограждение строительной площадки, а также устройство баннера должен быть разработан в соответствии с заданием на проектирование, с расчетом конструкции заглубленного фундамента. Устройство баннера должно быть согласовано с местными исполнительными и распорядительными органами.

Баннер следует устраивать со стороны магистральных улиц непрерывного движения, магистральных улиц общего назначения и других улиц, на всю высоту ограждения, площадью не менее 1/4 площади указанной стороны ограждения.

Для придания строительной площадке опрятного и эстетического внешнего вида при выполнении работ на фасаде зданий и сооружений следует применять защитные фасадные сетки по периметру здания, сооружения....

В целях предотвращения выноса грунта и грязи за территорию строительной площадки выезды должны быть оборудованы пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта.

Генеральным подрядчиком должно обеспечиваться соблюдение надлежащего санитарного состояния внешнего периметра строительной площадки на ширину 6 м.

Ограждение линейных объектов при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте, в том числе при возникновении аварийных ситуаций, осуществляют в соответствии с пунктами 2 – 5. Длину участка производства работ, подлежащую ограждению, определяют в проекте производства работ».